

一般級 (射出/押出) 產品說明書(本色/黑色/客製化配色)

產品特點:

- ※ SEBS (STYRENE-ETHYLENE/BUTYLENE- STYRENE)全氫化級材料
- ※ 不刮白 耐磨性佳 易加工 易染色 脫模性高 收縮率低
- ※ 最適材質結合 : PP、PE
- ※ 符合 RoHS、REACH、PROP 65 檢驗規範
- ※ 可以客製化調整規格 (30A-60D)

| Hardness 硬度 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Specific Gravity 比重 | 1±0.05 | 1±0.05 | 1±0.05 | 1±0.05 | 1±0.05 | 1±0.05 |
| Tensile Strength 抗張強度 | 2.8±0.2 | 3.2±0.2 | 3.8±0.2 | 4±0.2 | 5.5±0.2 | 6±0.2 |
| Elongation 伸長率 | >700 | >700 | >600 | >500 | >500 | >500 |
| Melt Flow Rate 熔融指數(190/2.16) | 5~8 | 7~9 | 7~9 | 9~11 | 10~13 | 10~13 |
| Processing Temp 加工溫度 | 175-190 | 175-190 | 175-190 | 175-190 | 175-190 | 175-190 |

※ 以上數據僅代表一般通用數據